

J09-C

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称			J09-C
仕様			可変脚
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	980
	機体質量	(kg)	765
エンジン	名称	立形水冷 2 気筒ディーゼル	
	形式	402J-05 IG84555R	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	7.7/2400 [10.5/2400]
バケット	容量	(m ³)	0.022
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	350
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1620
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1220
	最大掘削高さ	(mm)	2790
	最大ダンプ高さ	(mm)	2050
	床面最大掘削半径	(mm)	2730
	フロント最小旋回半径	(mm)	870
	後端旋回半径	(mm)	500
	ブームオフセット幅 (左 / 右)	(mm)	485/165
	ブームオフセット幅 (左 / 右)	(mm)	485/165
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	10.8 [1100]
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	3.7/1.8
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	8.0 [8.0]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	28.5 [0.29]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	18.1 [185]
足まわり	クローラー幅	(mm)	180
	最低地上高	(mm)	130
ブレード	幅 < 最縮小時 > × 高さ	(mm)	840<680>×180
	揚程 (上 / 下)	(mm)	160/210
燃料タンク	容量	(L)	10.0
輸送時寸法	全長	(mm)	2560
	全幅	(mm)	840<680>
	全高	(mm)	1420

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
J09-C	1620	1770	1220	2810	2730	2560	1940	820	1220	830	210	160	1420	870	930	2050	2790	840/680	660/500	180	130	485	165	80/160	80/160	350	500

