

SV05-C

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称			SV05-C
仕様			固定脚
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	550
	機体質量	(kg)	450
エンジン	名称	立形水冷 2 気筒ディーゼル	
	形式	402D-05 GG84552R	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	5.5/2000 [7.5/2000]
バケット	容量	(m ³)	0.011
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	300
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1190
	最大垂直掘削深さ	(mm)	820
	最大掘削高さ	(mm)	2100
	最大ダンプ高さ	(mm)	1410
	床面最大掘削半径	(mm)	2230
	フロント最小旋回半径 <スイング時>	(mm)	1060 <925>
	後端旋回半径	(mm)	530
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	70/70
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	6.8 [690]
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	1.9
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	7.6 [7.6]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	23.6 [0.24]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	6.9×2
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	16.7 [170]
足まわり	クローラー幅	(mm)	150
	最低地上高	(mm)	155
ブレード	幅 × 高さ	(mm)	580×170
	揚程 (上 / 下)	(mm)	150/130
燃料タンク	容量	(L)	6.0
輸送時寸法	全長	(mm)	2150
	全幅	(mm)	580
	全高	(mm)	1345

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
SV05-C	1190	1270	820	2300	2230	2150	1600	670	1045	800	130	150	1345	1060 (925)	550	1410	2100	580	430	150	155	360	360	210	210	300	530

