

SV08-1C

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称			SV08-1C		
仕様			可変脚		固定脚
			標準	ROPS バー	
シュー形式			ゴム		
質量	機械質量	(kg)	890	950	890
	機体質量	(kg)	705	770	710
エンジン	名称		立形水冷 2 気筒ディーゼル		
	形式		402J-05 IG84555R		
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	7.7/2400 [10.5/2400]		
バケット	容量	(m ³)	0.022		
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	350		
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1460		
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1160		
	最大掘削高さ	(mm)	2730		
	最大ダンプ高さ	(mm)	1940		
	床面最大掘削半径	(mm)	2730		
	フロント最小旋回半径 < スイング時 >	(mm)	1210 <985>		
	後端旋回半径	(mm)	500		
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	45/85		
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	10.5 [1070]		
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	3.7/1.8		
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	8.0 [8.0]		
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	26.5 [0.27]	28.8 [0.29]	26.5 [0.27]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2		
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	18.1 [185]		
足まわり	クローラー幅	(mm)	180		
	最低地上高	(mm)	130		160
ブレード	幅 < 最縮小時 > × 高さ	(mm)	840<680>×180		780×180
	掘程 (上 / 下)	(mm)	160/210		180/180
燃料タンク	容量	(L)	9.7		
輸送時寸法	全長	(mm)	2600	2630 [3050]	2600
	全幅 < 最縮小時 >	(mm)	840<680>		780
	全高	(mm)	1390	2200 [1550]	1390

[]内は ROPS バー折りたたみ時を示します。

外形寸法図

																										[]内は ROPS バー装着時	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
SV08-1C 固定脚仕様		1570				2600		770			180	180	1390 2220	1210 (985)				780	600		160			330	110		500
SV08-1C 可変脚仕様	1460	1590	1160	2830	2730	[2630]	1970	820	1218	1020	210	160	[1550 ※]		850	1940	2730	680/840	500/660	180	130	540	330	230/310	140~220	350	[720]

※ ROPS バー折りたたみ時

