

ViO10-2A

メーカー
ホームページ



製品外観

主要諸元



商品名称			ViO10-2A
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	1040
	機体質量	(kg)	820
エンジン	名称	立形水冷 3 気筒ディーゼル	
	形式	3TNV70-WBVB	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	9.2/2000 [12.5/2000]
バケット	容量	(m ³)	0.028
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	400
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1790
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1500
	最大掘削高さ	(mm)	3040
	最大ダンプ高さ	(mm)	2260
	床面最大掘削半径	(mm)	3120
	フロント最小旋回半径 < スイング時 >	(mm)	1300 < 1050 >
	後端旋回半径	(mm)	500
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	45/85
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	13.7 [1400]
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	4.0/2.1
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	10.0 [10.0]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	24.7 [0.25]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	11.0×2
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2
足まわり	クローラー幅	(mm)	180
	最低地上高	(mm)	140
ブレード	幅 < 最縮小時 > × 高さ	(mm)	1000<830>×215
	揚程 (上 / 下)	(mm)	210/230
燃料タンク	容量	(L)	12
輸送時寸法	全長	(mm)	3020
	全幅 < 最縮小時 >	(mm)	1000<830>
	全高	(mm)	1420

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO10-2A 可変脚仕様	1790	1900	1500	3200	3120	3020	2250	930	1440	1090	230	215	1420 2250 ※	1300 (1050)	880	2260	3040	1000/830	820/650	180	140	590	360	230	120	400	500 650 ※

※ ROPS バー仕様

