

ViO17

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称	ViO17		
仕様	キャノピー		
シュー形式	ゴム		鉄
質量	機械質量 (kg)	1640	1700
	機体質量 (kg)	1300	1360
エンジン	名称	立形水冷3気筒ディーゼル	
	形式	3TNV70-XBV	
	定格出力(NET)/回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	10.1/2200 [13.7/2200]	
バケット	容量 (m ³)	0.05	
	標準バケット幅(サイドカッター含む) (mm)	450	
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	2200	
	最大垂直掘削深さ (mm)	1850	
	最大掘削高さ (mm)	3690	
	最大ダンプ高さ (mm)	2630	
	床面最大掘削半径 (mm)	3710	
	フロント最小旋回半径<スイング時> (mm)	1520 <1290>	
	後端旋回半径 (mm)	640	
	ブームスイング角度(左/右) (度)	42/75	
	最大掘削力(バケット) (kN [kgf])	15.2 [1550]	
性能	走行速度(高/低) (km/h)	4.3/2.1	3.8/1.9
	旋回速度 (min ⁻¹ [rpm])	9.5 [9.5]	
	接地圧 (kPa [kgf/cm ²])	28.1 [0.29]	29.1 [0.30]
	油圧装置	油圧ポンプ流量 (L/min) 17.6×2(可変)・13.2×1(ギヤ)・7.9×1(ギヤ)	
足まわり	セット圧力(メインリリーフ) (MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2・16.7 [170]×1	
	クローラー幅 (mm)	230	
	最低地上高 (mm)	175	
ブレード	幅<最狭小>×高さ (mm)	1280<950>×235	
	掘程(上/下) (mm)	260/205	
燃料タンク	容量 (L)	20.0	
輸送時寸法	全長 (mm)	3460	
	全幅<最狭小> (mm)	1280<950>	
	全高 (mm)	2370	

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO17 可変脚仕様	2200	2310	1850	3810	3710	3460	2665	1120	1525	1285	205	260	2370	1520 (1290)	1025	2630	3690	1280/950	1050/720	230	175	690	400	180/345	85/250	450	640

