

ViO20-6

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称 仕様			ViO20-6							
			標準				クイックヒッチ			
			キャノピー		キャビン		キャノピー		キャビン	
シュー形式			ゴム	鉄	ゴム	鉄	ゴム	鉄	ゴム	鉄
質量	機械質量	固定脚仕様	1990	2050	2150	2210	2030	2090	2190	2250
		可変脚仕様	2160	2220	2320	2380	2200	2260	2360	2420
	機体質量	固定脚仕様	1490	1550	1650	1710	1490	1550	1650	1710
		可変脚仕様	1630	1690	1790	1850	1630	1690	1790	1850
エンジン	名称		立形水冷3気筒ディーゼル							
	形式		3TNV76-PBV1							
	定格出力(NET)/回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	14.6/2400 [19.9/2400]							
バケット	容量	(m ³)	0.06							
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	(mm)	490							
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	2270				2410			
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1870				1890			
	最大掘削高さ	(mm)	4070		3840		4230		4000	
	最大ダンプ高さ	(mm)	2780		2570		2640		2430	
	床面最大掘削半径	(mm)	4020				4180			
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)	1670 <1390>		1820 <1530>		1830 <1540>		2000 <1700>	
	後端旋回半径	(mm)	690							
	ブームスイング角度(左/右)	(度)	46/74							
性能	最大掘削力(バケット)	(kN [kgf])	17.5 [1790]				16.3 [1670]			
	走行速度(高/低)	(km/h)	4.2/2.2							
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	10.0 [10.0]							
	接地圧	固定脚仕様 (kPa [kgf/cm ²])	25.1 [0.26]		27.0 [0.28]		25.5 [0.26]		27.5 [0.28]	
		可変脚仕様 (kPa [kgf/cm ²])	27.1 [0.28]		29.1 [0.30]		27.6 [0.28]		29.5 [0.30]	
	油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	21.6×2(可変)・20.4×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ)						
セット圧力(メインリリーフ)		(MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2・16.7 [170]×1							
足まわり	クローラー幅	(mm)	250							
	最低地上高	固定脚仕様 (mm)	260							
		可変脚仕様 (mm)	150							
ブレード	幅×高さ	固定脚仕様 (mm)	1380×285							
		可変脚仕様<最縮小時> (mm)	1550<1380>×285							
	掘程(上/下)	固定脚仕様 (mm)	365/360							
		可変脚仕様 (mm)	355/335							
燃料タンク	容量	(L)	27.5							
輸送寸法	全長	(mm)	3890				3930			
	全幅	固定脚仕様 (mm)	1380							
		可変脚仕様<最縮小時> (mm)	1550<1380>							
	全高	(mm)	2400		2480		2400		2480	

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[]内はキャビン仕様、<>内は可変脚仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO20-6 標準仕様	2270	2460 <2450>	1870	4140	4020	3890	2930	1320	1890	1410	360 <335>	365 <355>	2400 [2480]	1670[1820] (1390[1530])	1180 [1050]	2780 [2570]	4070 [3840]	1380 <1380/1550>	1130 <1130/1300>	250	260 <150>	710	480	210	90	490	690
ViO20-6 クイックヒッチ仕様	2410	2610 <2600>	1890	4290	4180	3930	2970			1580				1830[2000] (1540[1700])	1120 [955]	2640 [2430]	4230 [4000]										

