

ViO25-6

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称 仕様			ViO25-6							
			標準				クイックヒッチ			
			キャノピー		キャビン		キャノピー		キャビン	
シュー形式			ゴム	鉄	ゴム	鉄	ゴム	鉄	ゴム	鉄
質量	機械質量	(kg)	2500	2610	2660	2770	2550	2660	2710	2820
	機体質量	(kg)	1850	1960	2010	2120	1850	1960	2010	2120
エンジン 名称			立形水冷 3 気筒ディーゼル							
形式			3TNV76-NBVA1							
定格出力 (NET)/ 回転数			(kW/min ⁻¹ [PS/rpm]) 15.2/2500 [20.7/2500]							
バケット	容量	(m ³)	0.08							
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	(mm)	490							
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	2540		2540		2700		2700	
	最大垂直掘削深さ	(mm)	2240		2240		2130		2130	
	最大掘削高さ	(mm)	4460		4170		4610		4330	
	最大ダンプ高さ	(mm)	3050		2780		2900		2630	
	床面最大掘削半径	(mm)	4400		4400		4560		4560	
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)	1800 <1510>		1950 <1650>		1930 <1620>		2090 <1770>	
	後端旋回半径	(mm)	750							
	ブームスイング角度(左/右)	(度)	47/74							
性能	最大掘削力(バケット)	(kN [kgf])	23.1 [2360]		23.1 [2360]		18.2 [1850]		18.2 [1850]	
	走行速度(高/低)	(km/h)	4.5/2.8							
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	10.0 [10.0]							
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	29.0 [0.295]	30.1 [0.307]	30.8 [0.314]	31.9 [0.326]	29.5 [0.301]	30.7 [0.313]	31.3 [0.319]	32.5 [0.331]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	30.0×2 (可変)・21.3×1 (ギヤ)・11.3×1 (ギヤ)							
	セット圧力(メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2・18.1 [185]×1							
足まわり	シュー幅	(mm)	250							
	最低地上高	(mm)	320							
ブレード	幅×高さ	(mm)	1500×295							
	揚程(上/下)	(mm)	340/355							
燃料タンク	容量	(L)	29.2							
輸送時寸法	全長	(mm)	4110				4120			
	全幅	(mm)	1500							
	全高	(mm)	2470		2530		2470		2530	

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[] 内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO25-6 標準仕様	2540	2740	2240	4520	4400	4110	3110			1470				1800 (1510) [1950 (1650)]	1120 [950]	3050 [2780]	4460 [4170]										
ViO25-6 クイックヒッチ仕様	2700	2900	2130	4670	4560	4120	3120	1380	2040	1630	355	340	2470 [2530]	1930 (1620) [2090 (1770)]	1020 [825]	2900 [2630]	4610 [4330]	1500	1250	250	320	705	485	145	35	490	750

