

ViO30-6

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称 仕様				ViO30-6				
				標準		クイックヒッチ		
				キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン	
質量	機械質量	ゴムクローラー	(kg)	2980	3150	3030	3200	
		鉄クローラー	(kg)	3080	3250	3130	3300	
	機体質量	ゴムクローラー	(kg)	2180	2350	2180	2350	
		鉄クローラー	(kg)	2280	2450	2280	2450	
エンジン	名称	立形水冷 3 気筒直噴ディーゼル						
	形式	3TNV88-ESBV						
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	18.5/2200 [25.2/2200]					
バケット	容量	(m ³)	0.10					
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	(mm)	540					
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	2820		2970			
	最大垂直掘削深さ	(mm)	2290		2160			
	最大掘削高さ	(mm)	4550		4710			
	最大ダンプ高さ	(mm)	3160		3010			
	床面最大掘削半径	(mm)	4730		4890			
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)	2050 <1840>		2200 <1980>			
	後端旋回半径	(mm)	775					
	ブームスイング角度(左/右)	(度)	43/65					
	性能	最大掘削力(バケット)	(kN [kgf])	29.9 [3050]		23.5 [2400]		
走行速度(高/低)		(km/h)	4.5/2.7					
旋回速度		(min ⁻¹ [rpm])	10.5 [10.5]					
接地圧		ゴムクローラー	(kPa [kgf/cm ²])	28.3 [0.288]	29.8 [0.304]	28.7 [0.293]	30.2 [0.308]	
		鉄クローラー	(kPa [kgf/cm ²])	29.2 [0.297]	30.7 [0.312]	29.6 [0.302]	31.1 [0.317]	
油圧装置		油圧ポンプ流量	(L/min)	37.4×2(可変)・20.9×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ)				
		セット圧力(メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2・19.6 [200]×1				
足まわり	シュー幅	(mm)	300					
	最低地上高	(mm)	320					
ブレード	幅×高さ	(mm)	1550×330					
	揚程(上/下)	(mm)	375/325					
燃料タンク	容量	(L)	41.0					
輸送時寸法	全長	(mm)	4470		4520			
	全幅	(mm)	1550					
	全高	(mm)	2500	2460	2500	2460		

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[] 内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO30-6 標準仕様	2820	2950	2290	4870	4730	4470	3390	1480	2160	1640	325	375	2500 [2460]	2050 (1840)	1230	3160	4550	1550	1250	300	320	640	590	135	85	540	775
ViO30-6 クイックヒッチ仕様	2970	3110	2160	5020	4890	4520	3440			1820				2200 (1980)	1110	3010	4710										

