

ViO35-6

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称				ViO35-6			
仕様				標準		クイックヒッチ	
				キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン
質量	機械質量	ゴムクローラー	(kg)	3480	3650	3530	3700
		鉄クローラー	(kg)	3580	3750	3630	3800
	機体質量	ゴムクローラー	(kg)	2620	2790	2620	2790
		鉄クローラー	(kg)	2720	2890	2720	2890
エンジン	名称			立形水冷 3 気筒直噴ディーゼル			
	形式			3TNV88-ESBV			
	定格出力 (NET)/ 回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])			18.5/2200 [25.2/2200]			
バケット	容量	(m ³)		0.11			
	標準バケット幅(サイドカッター含む)		(mm)	590			
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)		3100		3250	
	最大垂直掘削深さ	(mm)		2560		2410	
	最大掘削高さ	(mm)		4960		5110	
	最大ダンプ高さ	(mm)		3560		3410	
	床面最大掘削半径	(mm)		5110		5270	
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)		2020 <1810>		2170 <1950>	
	後端旋回半径	(mm)		795			
	ブームスイング角度(左/右)	(度)					
性能	最大掘削力(バケット)	(kN [kgf])	32.1 [3270]		25.1 [2560]		
	走行速度(高/低)	(km/h)	4.5/2.7				
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	9.5 [9.5]				
	接地圧	ゴムクローラー	(kPa [kgf/cm ²])	32.9 [0.335]	34.3 [0.350]	33.3 [0.339]	34.8 [0.335]
		鉄クローラー	(kPa [kgf/cm ²])	33.7 [0.344]	35.2 [0.359]	34.2 [0.348]	35.7 [0.364]
	油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	37.4×2(可変)・20.9×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ)			
セット圧力(メインリリーフ)		(MPa [kgf/cm ²])	22.1 [225]×2・21.1 [215]×1				
足まわり	シュー幅	(mm)	300				
	最低地上高	(mm)	320				
ブレード	幅×高さ	(mm)	1550×380				
	揚程(上/下)	(mm)	425/370				
燃料タンク	容量	(L)	41.0				
輸送時寸法	全長	(mm)	4730		4770		
	全幅	(mm)	1550				
	全高	(mm)	2510	2470	2510	2470	

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[] 内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO35-6 標準仕様	3100	3290	2560	5230	5110	4730	3650	1630	2160	1710	370	425	2510 [2470]	2020 (1810)	1360	3560	4960	1550	1250	300	320	640	590	160	110	590	795
ViO35-6 クイックヒッチ仕様	3250	3440	2410	5390	5270	4770	3690							2170 (1950)	1240	3410	5110										

