

ViO55-6A

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元

商品名称 仕様				ViO55-6A			
				標準		クイックヒッチ	
質量	機械質量	ゴムクローラー	(kg)	キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン
		鉄クローラー	(kg)	5140	5320	5240	5420
	機体質量	ゴムクローラー	(kg)	5170	5350	5270	5450
		鉄クローラー	(kg)	3830	4010	3830	4010
エンジン	名称	ゴムクローラー	(kg)	3860	4040	3860	4040
		鉄クローラー	(kg)	3860	4040	3860	4040
	形式	立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF)					
	定格出力(NET)/回転数	4TNV86CT-PBV					
バケット	容量	33.5/2200 [45.5/2200]					
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])					
作業範囲	最大掘削深さ	(m ³)					
	最大垂直掘削深さ	(mm)					
	最大掘削高さ	(mm)					
	最大ダンプ高さ	(mm)					
	床面最大掘削半径	(mm)					
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)					
	後端旋回半径	(mm)					
	ブームスイング角度(左/右)	(度)					
	最大掘削力(バケット)	700					
	走行速度	3710					
性能	(高/低)	2930					
	旋回速度	2560					
	接地圧	5900					
	油圧装置	4240					
	足まわり	5950					
	ブレード	2180<1940>					
燃料タンク	容量	995					
	輸送時寸法	68/68					
	全長	41.9[4280]					
	全幅	33.2[3390]					
油圧装置	油圧ポンプ流量	(km/h)					
	セット圧力(メインリリーフ)	(km/h)					
足まわり	シュー幅	(min ⁻¹ [rpm])					
	最低地上高	(L/min)					
ブレード	幅×高さ	(kPa [kgf/cm ²])					
	揚程(上/下)	(MPa [kgf/cm ²])					
燃料タンク	容量	45.8×2(可変)・37.0×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ)					
	輸送時寸法	24.5 [250]×2・24.5 [250]×1					
輸送時寸法	全長	(mm)					
	全幅	(mm)					
輸送時寸法	全高	(mm)					
	全高	(mm)					

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[] 内はキャビン仕様です。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO55-6A 標準仕様	3710	3920	2930	6100	5950	5510	4180	1720	2590	1830	465	445	2570[2540]	2180(1940)	1570	4240	5900	1990	1590	400	345	680	770	35	125	700	995
ViO55-6A クイックヒッチ仕様	3900	4120	2560	6290	6140	5580	4250	1890	2590	2000	540	500	2570[2540]	2370(2110)	1410	4050	6060	1990	1590	400	345	680	770	35	125	700	995

