

SDG13S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 外部燃料タンクが不要
- 搬入・搬出が容易
- らくらくメンテナンス

オイルフェンス部の脱着はスタッドボルトのねじを外せば簡単に行えます。



SDG13S-7B1

型式		SDG13S-7B1		エンジン	クボタ D1503-K3A
メーカー		北越工業		形式	3気筒渦流室式
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	1.499
形式		三相-単相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1480×650×1160
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	575/670
三相 4 線	出力(kVa)	10.5	13	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	95
	電流 (A)	30.3	34.1	潤滑油量	6.5
単相 3 線	出力(kVa)	6.1	7.5	冷却水量	5.7
	電圧(V)	100/200	110/220	バッテリー×数量	80D26R(12V) 相当品
	電流 (A)	30.3×2/30.3	34.1×2/34.1	低騒音指定	超低騒音

SDG25S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 三相 4 線⇔单相 3 線切替標準仕様



SDG25S-3B1

型式		SDG25S-3B1		エンジン	クボタ V2403-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒過流室式
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	2.434
形式		三相-单相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1,550×700×980
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	610/680
三相 4 線	出力(kVa)	20	25	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	70
	電流 (A)	57.7	65.6	潤滑油量	9.5
单相 3 線	出力(kVa)	11.5	14.4	冷却水量	7.0
	電圧(V)	100-200	110-220	バッテリー×数量	80D26R×1
	電流 (A)	57.7	65.6	低騒音指定	超低騒音

SDG25S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 外部燃料タンクが不要
- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 三相 4 線⇔単相 3 線切替標準仕様



SDG25S-7B1

型式		SDG25S-7B1		エンジン	クボタ V2403-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒過流室式
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	2.434
形式		三相-単相切替		全長×全幅×全高 (mm)	1,550×700×1240
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	685/820
三相 4 線	出力(kVa)	20	25	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200	220	燃料タンク容量 (L)	145
	電流 (A)	57.7	65.6	潤滑油量	9.5
単相 3 線	出力(kVa)	11.5	14.4	冷却水量	7.0
	電圧(V)	100-200	110-220	バッテリー×数量	80D26R×1
	電流 (A)	57.7	65.6	低騒音指定	超低騒音

SDG45S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG45S-3B1

型式		SDG45S-3B1		エンジン	クボタV3800-DI-T-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	3.769
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	1820×860×1220
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	905/1010
三相4線	出力(kVa)	37	45	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	100
	電流 (A)	107/53.4	118/59	潤滑油量	13.2
单相補助出力	専用端子(kVa)	6.0×2	6.6×2	冷却水量	11.0
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	80D26R×1
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音

SDG45S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 環境対応オイルフェンサー一体型
- 外部タンク接続不要325ℓの大容量タンク
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG45S-7B1

型式		SDG45S-7B1		エンジン	クボタV3800-DI-T-K3A
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	3.769
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	1,870×860×1,590
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	1060/1350
三相4線	出力(kVa)	37	45	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	325
	電流 (A)	107/53.4	118/59	潤滑油量	13.2
单相補助出力	専用端子(kVa)	6.0×2	6.6×2	冷却水量	11
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	80D26R(12V)
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音