

DIS-70LB/DIS-90SB

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・ 高効率ドレンセパレーターで水分除去能力は70%以上
- ・ 小型軽量で段積みができる省スペース設計



DIS-70LB



DIS-90SB

| 型式                          |      | DIS-70LB | DIS-90SB |
|-----------------------------|------|----------|----------|
| メーカー                        |      | デンヨー     | デンヨー     |
| 本体寸法                        | 全長mm | 1515     | 1545     |
|                             | 全幅mm | 755      | 765      |
|                             | 全高mm | 845      | 895      |
| 吐出圧力 (Mpa)                  |      | 0.69     | 0.69     |
| 吐出空気量 (M3/min)              |      | 2.0      | 2.5      |
| コンプレッサー油量 (L)               |      | 10       | 12       |
| 空気槽容量 (m3)                  |      | 0.0199   | 0.0295   |
| サービスコック (サイズ×数量) 個          |      | 20A×2    | 20A×2    |
| 音響パワーレベル (LwA dB)<br>※定格負荷時 |      | 92       | 92       |
| 燃料タンク (L)                   |      | 26       | 32       |
| 整備質量 (kg)                   |      | 490      | 540      |

DIS-130LB-C/DIS-180AC

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・高性能アフタクーラで配管内凍結を防止
- ・アフタクーラは操作面上部に、吸気部にフィルタを装着し清掃も簡単
- ・高効率ドレンセパレータで水分除去能力は70%以上



DIS-130LB-C



DIS-180AC

| 型式                          |      | DIS-130LB-C | DIS-180AC         |
|-----------------------------|------|-------------|-------------------|
| メーカー                        |      | デンヨー        | デンヨー              |
| 本体寸法                        | 全長mm | 1700        | 1820              |
|                             | 全幅mm | 875         | 1030              |
|                             | 全高mm | 1050        | 1060              |
| 吐出圧力 (Mpa)                  |      | 0.7         | 0.69              |
| 吐出空気量 (M3/min)              |      | 3.7         | 5.1               |
| コンプレッサー油量 (L)               |      | 15          | 19                |
| 空気槽容量 (m3)                  |      | 0.03        | 0.039             |
| サービスコック (サイズ×数量) 個          |      | 20A × 2     | 20 A × 2 40 A × 1 |
| 音響パワーレベル (LwA dB)<br>※定格負荷時 |      | 93          | 97                |
| 燃料タンク (L)                   |      | 70          | 90                |
| 整備質量 (kg)                   |      | 695         | 925               |

DIS-685SS

メーカー  
ホームページ

|                             |      |             |
|-----------------------------|------|-------------|
| 型式                          |      | DIS-685SS   |
| メーカー                        |      | デンヨー        |
| 本体寸法                        | 全長mm | 3790        |
|                             | 全幅mm | 1600        |
|                             | 全高mm | 2035        |
| 吐出圧力 (Mpa)                  |      | 0.69        |
| 吐出空気量 (M3/min)              |      | 19.4        |
| コンプレッサー油量 (L)               |      | 75          |
| 空気槽容量 (m3)                  |      | 0.26        |
| サービスコック (サイズ×数量) 個          |      | 20A×3 50A×1 |
| 音響パワーレベル (LwA dB)<br>※定格負荷時 |      | 102         |
| 燃料タンク (L)                   |      | 280         |
| 整備質量 (kg)                   |      | 3530        |