



- クラス最大の打撃力を実現
- イージーコントロール機構付き
（狙った所へピンポイント打撃）
- 油圧式のため寒冷地でも凍結なし
- 排気吐出音が無く低騒音で
粉塵の飛散が少ない

型 式	BH-23RK
外形寸法（mm）	690×480
質 量（kg）	25.1（工具含まず）
作動油圧（MPa）	8～11
最高圧力（MPa）	20.6
所要油量（ℓ/min）	20.5
打撃数（bpm）	1000
シャンク寸法（mm）	Φ30丸×87
打撃エネルギー（J）	113
接続カプラ	3/8インチカプラ
空打ち防止機構内蔵	空打ち時、工具がラッチに 繰返し衝突するのを防止

商品コード

油圧杭打機

KH-150-2/KH-180/KH-240V

メーカー
ホームページ



KH-150-2



KH-180



KH-240V

型 式	KH-150-2	KH-180	KH-240V
外形寸法 (mm)	486 × 273 × 146	666 × 248 × 146	629 × 265 × 154
質 量 (kg)	20	23.5	24.5
所要油量 (ℓ/min)	20～25	18～22	20
打撃数 (bpm)	1920	1700	1080
打込部内径 (mm)	Φ 50	Φ 80(100, 120)	Φ 80(100, 120)

【各製品の特長】

KH-150-2	単管パイプの打込みに特化した軽量モデル
KH-180	杭打機のスタンダードモデル ガードパイプ/太陽光発電の基礎杭/ 土留め/※単管パイプ(Φ50)の打込みが可能
KH-240V	杭打機のスタンダードモデル ガードパイプ/太陽光発電の基礎杭/ 土留め/※単管パイプ(Φ50)の打込みが可能

※単管パイプ(Φ50)の打込みにはオプションの単管キャップが必要となります。



U-070-1/U-070-2

メーカー
ホームページ



U-070-1



U-070-2

- 軽量コンパクトで移動も簡単
- 多種油圧ハンドツールに使用可能
- オイルクーラー標準装備で連続使用が可能

型 式	U-070- 1	U-070-2
外形寸法 (mm)	615 × 480 × 610	615 × 480 × 610
質 量 (kg)	40	40
流 量 (ℓ /min)	20.5	20.5
最高圧力 (MPa)	11.7	11.7
エンジン	ロビンEX21D	ホンダGX200UT2