

高周波インバーター/バイブレーター

FU-162A
FX-30E/40G/50G/FXS-40RG

メーカー
ホームページ



FU-162



型式		FU-162A
メーカー		三笠産業
質量(kg) () mコード付		8.7 (6)
一次側	電圧 (V)	100/200 (単相)
	電流(A)	20/14
	入力(kVA)	2.0/2.8
	周波(Hz)	50/60
二次側	電圧 (V)	48 (3相)
	電流(A)	19.2
	入力(kVA)	1.6
	周波 (Hz)	100~240
機体寸法(mm) H x W x D		248 x 240 x 324
プラグ差込口		2



FX-30E



FX-40G



FX-50G



FXS-40RG

型式	メーカー	質量		振動筒寸法		ホース寸法		コード長 (m)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	振幅 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)
		4m	6m	(Φ)	(mm)	(Φ)	(mm)						
FX-30E	三笠産業	9.1	10.3	32	396	31	400・600	15	48(3相)	200 240	4	1.8	200/240 (12,000/14,400)
FX-40G		12.0	13.7	43	396	35					6	1.5	
FX-50G		14.8	16.5	52	413						9.5	1.9	
FXS-40RG		16.8		43	421	43					3,437	6	