

高周波フレキ

HBM30／40／50／60フレキ／マルチインナー／スパイラルインナー

メーカー
ホームページ



HBM30ZX
HBM40／50ZX,VF
HBM60ZX



HBM40／50AXSスパイラル



HBM30／40マルチ

型式	HBM30	HBM30 マルチ	HBM40	HBM40 マルチ	HBM50	HBM60
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
出力(W)	1 3 0	1 3 0	2 5 0	2 5 0	4 0 0	5 0 0
電流(A)	3. 5	3. 5	5. 5	5. 5	9. 0	1 3. 0
電圧(V)	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8	4 8
振動数 (HZ)	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動部(mm) 径－長さ	31-376	31-376	43-348	43-348	52-397	61-415
ホース(mm) 径－長さ	28-6000	28-4000	33-6000	28-4000	36-6000	36-6000
質量(KG)	9. 6	1 2. 1	1 2. 1	1 3. 9	1 6. 1	1 7. 5

高周波インバーター/バイブレーター

FU-162A
FX-30E/40G/50G/FXS-40RG

メーカー
ホームページ



FU-162



FX-30E

FX-40G

FX-50G

FXS-40RG

型式		FU-162A
メーカー		三笠産業
質量(kg) () mコード付		8.7 (6)
一次側	電圧 (V)	100/200 (単相)
	電流(A)	20/14
	入力(kVA)	2.0/2.8
	周波(Hz)	50/60
二次側	電圧 (V)	48 (3相)
	電流(A)	19.2
	入力(kVA)	1.6
	周波 (Hz)	100~240
機体寸法(mm) H x W x D		248 x 240 x 324
プラグ差込口		2

型式	メーカー	質量		振動筒寸法		ホース寸法		コード長 (m)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	振幅 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)
		4m	6m	(Φ)	(mm)	(Φ)	(mm)						
FX-30E	三笠産業	9.1	10.3	32	396	31	400・600	15	48(3相)	200 240	4	1.8	200/240 (12,000/14,400)
FX-40G		12.0	13.7	43	396	35					6	1.5	
FX-50G		14.8	16.5	52	413						9.5	1.9	
FXS-40RG		16.8		43	421	43					3,437	6	