

軽便バイブレーター

E28DL／E28FP／EKCA

メーカー
ホームページ



E28FP-0.6m

100V



E28DL



EKCA

型式	E28FP 0.6m	E28FP 1.0m	E28FP 1.5m	E28DL	EKCA
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
フレキ長(mm)	0. 6	1. 0	1. 5	—	—
出力(W)	2 8 0	2 8 0	2 8 0	2 8 0	2 8 0
電圧(V)	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0
電流(A)	5	5	5	5	5
振動数 (HZ)	220～240	220～240	220～240	220～270	160～200
全長(mm)	1 1 2 9	1 5 2 9	2 0 2 9	1 0 1 5	4 0 4
振動部 (径－長mm)	28-207	28-207	28-207	28-706	76-113
フレキアセン長 (mm)	8 7 5	1 2 7 5	1 7 7 5	—	—
質量(KG)	5. 0	5. 6	6. 4	5. 8	4. 7



特 徴

- ・ モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上
- ・ スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上
- ・ 握りやすいハンドルグリップ
- ・ コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上



UM-F28 std



UM-F28 1m



UM-F28 1.5m



UM-F32 std

型式	UM-F28 std	UM-F28 1m	UM-F28 1.5M	UM-F32 std
メーカー	三笠産業			
径(mm)	28			32
振幅(mm)	1.8			1.9
振動数 Hz(v.p.m)	200~258 (12,000~15,500)			
整流子モーター	280(W) 100(V) 4.5(A) 質量(3.0kg)			
重量(kg)	4.7	5.2	5.9	4.9
全長(mm)	1,030	1,430	1,930	1,030
ホース長さ(mm)	770	1,170	1,670	770



特 徴

- ・ 型枠外部専用の手持ち式振動機
- ・ 軽量小型に出来ているので足場の悪い現場なども容易に作業が出来ます
- ・ 壁・柱等施工には最適



MGZ-F100A



MGZ-L28



MGZ-S1200

型式	MGZ-F100A	MGZ-L28	MGZ-S1200
メーカー	三笠産業		
質量(kg)	5.0	5.9	7.6
振動筒寸法(mm) D x W x H	78 x 395	28 x 790 x 1,024	32 x 322 x 1,728
振幅(mm)	-	2.1	-
振動数 Hz(v.p.m)	166~200 (10,000~12,000)	200~258 (12,000~15,500)	200~258 (12,000~15,500)
整流子モーター	280(W)100(V)4.5(A)		
	質量(3.0kg)		