

コンクリートカッター

ERC12/14インチ カッター

メーカー
ホームページ



ERC12CC



ERC12B ERC14B



ERC12CB

型式	ERC12CB	ERC12CC	ERC12B	ERC14B
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
ブレード寸法 (mm)	256~306	256~306	256~306	256~356
ブレード穴径 (mm)	27	27	27	27
最大切断(mm)	80~105	80~105	75~100	70~120
走行方式	手押し	手押し	手押し	手押し
タンク容量(ℓ)	15	15	30	30
寸法L-W-H (mm)	750-390-610	745-425-665	860-480-670	860-480-670
質量(KG)	51.5	51.5	93.0	95.0
エンジン型式	EX17DK ヒン	GX160T2 ホンダ	EX17DK ヒン	EX21DK ヒン
定格出力 (KW/min-1)	2.9/3600	2.9/3600	2.9/3600	3.7/3600
始動方法	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター

コンクリートカッター

ERC14 / 16インチ カッター

メーカー
ホームページ



ERC14DB

ERC16DB

ERC16DSC

型式	ERC14DB	ERC16DB	ERC16DSC
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
ブレード寸法 (mm)	256~356	256~418	256~418
ブレード穴径 (mm)	27	27	27
最大切断(mm)	70~120	70~150	70~150
走行方式	半自走	半自走	半自走
タンク容量(ℓ)	50	50	50
寸法L-W-H (mm)	950-515-840	1000-515-840	1000-515-840
質量(KG)	132	142	148
エンジン型式	EX21DK ピニン	EX27DK ピニン	GX270T2 ホンダ
定格出力 (KW/min-1)	3.7/3600	5.1/3600	5.1/3600
始動方法	リコイルスターター	リコイルスターター	セルスターター