

135e 14RT

メーカー  
ホームページ**特 徴**

- ・ 軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
- ・ 特別な工具を使用することなく簡単にチェーンの張りを調整することができます。



型式	135e 14RT
メーカー	Husqvarna
インチ	14インチ (350mm)
排気量(cm3)	40.9
質量(kg)	4.6 (燃料とブレードを除く)
チェーンタイプ	91PX52E

536LiXP

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・ 軽量で高性能なチェーンソーを求めるプロ志向のチェーンソー
- ・ 優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェーンスピードが特長



型式	536LiXP
メーカー	Husqvarna
インチ	12インチ(300mm)
質量(kg)	3.7 (バッテリー込、オイルとブレードを除く)
チェーンタイプ	90PX45E
バッテリー	BLi200(36V)
充電器	QC330(急速充電器)

MS 241 C-M / MS 230 C-BE

メーカー  
ホームページ

型式	MS 241 C-M
メーカー	STIHL
排気量	42.6 cm <sup>3</sup>
出力	2.3 kW
質量 1)	4.5 kg
パワーウエイトレシオ	2 kg/kW
ガイドバー	40 cm
STIHL オイロマチックソーチェーン ピッチ/タイプ	3/8" P / PS3
音圧レベル 2)	103 dB(A)
音響出力レベル 2)	115 dB(A)
振動値 左/右 3)	2.9/2.9 m/s <sup>2</sup>
燃料タンク容量	0.39 L



- 1) 燃料、バー、チェーンを含まない
- 2) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
- 3) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

## MS 241 C-M

型式	MS 230 C-BE
メーカー	STIHL
排気量	40.2 cm <sup>3</sup>
出力	2 kW
質量 1)	4.9 kg
パワーウエイトレシオ	2.5 kg/kW
ガイドバー	40 cm
STIHL オイロマチックソーチェーン ピッチ/タイプ	3/8 "P / PM3
音圧レベル 2)	101 dB(A)
音響出力レベル 2)	113 dB(A)
振動値 左/右 3)	6.3/7.2 m/s <sup>2</sup>
燃料タンク容量	0.47 L



- 1) 燃料、バー、チェーンを含まない
- 2) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
- 3) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>

## MS 230 C-BE

FS 26 C

メーカー  
ホームページ

型式	FS 26 C
メーカー	STIHL
排気量	24.1 cm <sup>3</sup>
出力	0.9 kW
質量 1)	4.9 kg
全長 2)	178 cm
標準カッティングアタッチメント	チップソー 255 mm
タンク容量	0.54 L
音圧レベル 3)	93 dB(A)
音響出力レベル 3)	108 dB(A)
振動値 左/右 4)	4.3/3.5 m/s <sup>2</sup>

- 1) 燃料、カッティングアタッチメント、飛散防護カバーを含まない
- 2) カッティングアタッチメントを含まない
- 3) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
- 4) DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s<sup>2</sup>